

Kit personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et brosses, 4 schukos et 4 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 46402000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Si nous voulons compléter les installations électriques encastrées dans le mobilier, nous devons nous tourner vers la série Simon 400 Indesk Duo. Dans cette gamme, nous pouvons acquérir le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle avec deux ouvertures et brosses, quatre prises schuko et quatre éléments vides en couleur noire, un produit qui se distingue par son bas prix et est compatible avec le reste des produits de la série Simon 400 Indesk Duo. Enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes composent sa structure, des matériaux garantissant d'éviter des risques en cas d'incendie. Quelles sont ses qualités ? Intensité (16 A), tension (250 V~), résistance d'isolement (>5 MO à 500 V), connecteur (Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm) et rigidité diélectrique (sans perçage ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute).

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

4

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053197011

POIDS NET DU PRODUIT

2.35

LONGUEUR EMBALLAGE

200.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053197011

VOLUME EMBALLAGE

9990000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

370.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.35

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM