SHOWA

ChemRest

CS701

CS701(1219)

EN	ES	SV	TR	CS	BG
FR	PT	DA	SL	HU	SK
DE	NL	NO	SR	EL	RU
IT	FI	PL	RO	HR	AR

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL • 11/XXL

Tested size: S(8), M(8 ½), L(9), XL(9 ½), XXL(10)

Regulation (EU) 2016/425

CE 0598

CAT.III

EU Type Examination Certificate From SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Notified Body No.0598

Made in Vietnam

EU DECLARATION OF CONFORMITY
www.showagroup.com

TO FULLY ASSESS YOUR ASSOCIATED RISKS WITH CHEMICAL SUBSTANCES USE :
www.chemrest.com

-Authorized Representative / Importer

(EU) **SHOWA International (Netherlands) B.V.**
WTC Tower I, Strawinskylaan 1817,
1077 XX Amsterdam, The Netherlands

-Manufacturer

(JP) **SHOWA GLOVE Co.**
565 Tohori, Himeji, Hyogo, 670-0802 Japan

-Distributor

(US) **SHOWA**
579 Edison Street, Menlo, GA 30731 USA

(CA) **SHOWA**
2507 Macpherson Street, Magog, Quebec J1X 0E6 Canada

(AU) **SHOWA**
32 Sargents Road, Minchinbury, NSW 2770 Australia

For Contact with Foodstuffs
COMMISSION REGULATION (EC) No.1935/2004 and 2023/2006

EN 407:2004

X1XXXX

Thermal risks (heat and/or fire) | Risques thermiques | Thermische Risiken | Rischi legati al calore | Riesgos Térmicos | Riscos Térmicos | Thermische risico's | Suojaus kuumuutta vastaan | Termiska risker | Termiske risici | Termiske farer | Zagrożenia termiczne | Termal Riskler | Toplotna tveganja | Termalni rizici | Riscuri termice | Teplotní rizika | Hőveszély | Θερμικοί κίνδυνοι | Toplinskih rizika | Топлинни рискове | Tepelné riziká | Термални риски | مخاطر متعلقة بالحرارة

	Burning behaviour / Comportement au feu / Brennverhalten / Comportamento alla combustione / Comportamiento a la llama / Comportamento de chamas / Brandbaarheid / Syttymisen kestävyys / Brännbarhetsegenskaper / Brændende adfærd / Oppførsel ved brann / Działanie płomieni / Yanmadaki tutumu / Gorljivost / Ponašanje pri gorenju / Comportament de ardere / Chování při hoření / Égési tulajdonság / Συμπεριφορά κατά την καύση / отпорност на горење / Характеристика на горимост / Správanie pri horení / Горючесть / سلوك إحراق	Contact heat / Chaleur de contact / Kontakthitze / Calore da contatto / Calor de contacto / Calor contato / Contact hitte / Kosketuslämmön kestävyys / Kontaktvärme / Kontaktvarme / Kontaktvarme / Kontaktvarme / Ciepło kontaktowe / Kontak ısı / Kontaktna toplota / Kontaktna toplota / Căldură de contact / Kontaktni toplotni / Kontakthő / Θερμότητα με επαφή / отпорност на контактну топлину / Контактна топлина / Kontaktné teplo / Контактный нагрев / التعرض للحرارة	Convective heat / Chaleur convective / Konvektive Hitze / Calore convettivo / Calor convectivo / Calor convectivo / Convectieve hitte / Konvektiolämmön kestävyys / Konvektionsvärme / Konvektionsvarme / Konvektiv varme / Ciepło konwekcyjne / Konvektif ısı / Konvekcijska toplota / Konvenktivna toplota / Căldură convectivă / Konvekční teplo / Конвекционна топлина / Konvekčné teplo / Конвективная теплота / الحرارة الحملانية	Radiant heat / Chaleur rayonnante / Strahlungswärme / Calore radiante / Calor radiante / Calor radiante / Stralingswarmte / Säteilylämmön kestävyys / Strålande värme / Strålingsvarme / Strålevarme / Promieniowanie cieplne / Radyant Isı / Sevalna toplota / Isijavajuća toplota / Căldură radiantă / Sálavé teplo / Sugárzó hő / Ακτινοβολούμενη θερμότητα / отпорност на радијациону топлину / Лъчиста топлина / Sálavé teplo / Топловое излучение / الحرارة الإشعاعية	Small splashes of molten metal / Petites éclaboussures de métal en fusion / Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls / Piccole gocce di metallo fuso / Pequeñas salpicaduras de metal fundido / Pequenos salpicos de metal fundido / Kleine spatten gesmolten metaal / Suojaus pieniä sulametalliroiskeita vastaan / Små stänk av smält metall / Små stænk af smeltet metal / Småsprut av smeltet metall / Drobne odpryski stopionego metalu / Küçük ergimiş metal sıçraması / Brizgi staljene kovine / Male kapljice rastopljenog metala / Stropi mici de metal topit / Malé stříkance roztaveného kovu / Kis olvadt fém fröccsenések / Μικρές πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου / отпорност на манju количину растопљеног метала / Малки пръски разтопен метал / Malé rozstreky roztaveného kovu / Мелкие брызги расплавленного металла / رشاشات معدن منصهر صغيرة	Large quantities of molten metal / Grandes quantités de métal en fusion / Große Menge geschmolzenen Metalls / Grandi quantità di metallo fuso / Grandes cantidades de metal fundido / Grandes quantidades de metal fundido / Grote spatten gesmolten metaal / Suojaus suuria sulametalliroiskeita vastaan / Stora mängder smält metall / Store mængder smeltet metal / Store mengder av smeltet metall / Duże kawałki stopionego metalu / Büyük ergimiş metal sıçraması / Velike količine staljene kovine / Velike količine rastopljenog metala / Cantități mari de metal topit / Velké množství roztaveného kovu / Nagy mennyiségű olvadt fém / Μεγάλες ποσότητες λιωμένου μετάλλου / отпорност на већу количину растопљеног метала / Големи количества разтопен метал / Velké množstvá roztaveného kovu / Большое количество расплавленного металла / كميات معدن منصهر كبيرة
N/A Min. Max.					
X 1 2 3 4	After flame time / After glow time	Contact Temp. T_c / Threshold time t_s	Heat transfer Index HTI	Heat transfer RHTI24	Number of droplets / Mass of iron
Level 1	≤ 20 s / no requirement	100 ℃ / ≥ 15 s	≥ 4 s	≥ 7 s	≥ 10 / ≥ 30g
Level 2	≤ 10 s / ≤ 120 s	250 ℃ / ≥ 15 s	≥ 7 s	≥ 20 s	≥ 15 / ≥ 60g
Level 3	≤ 3 s / ≤ 25 s	350 ℃ / ≥ 15 s	≥ 10 s	≥ 50 s	≥ 25 / ≥ 120g
Level 4	≤ 2 s / ≤ 5 s	500 ℃ / ≥ 15 s	≥ 18 s	≥ 95 s	≥ 35 / ≥ 200g

*X: N/A (Not Applicable) or N/T (Not Tested)

EN 420:2003+A1:2009
Level 5

Dexterity | Déxtérité | Fingerfertigkeit | Destrezza | Destreza | Destreza | Soepelheid | Kätevyys | Fingerkänsla | Fingerføling | Fingerfølsomhet | manualność | Hassasiyet | Ročnost | Spretnost | Dexteritate | Uchopová schopnost | Kézügyesség | Ελευθερία κινήσεων | Spretnost | Сръчност | Obratnost | Функциональные возможности | مهارة

Min. Max.
1 2 3 4 5

EN 388:2016

3132A

Mechanical risks | Risques mécaniques | Mechanische Risiken | Rischi meccanici | Riesgos mecánicos | Riscos mecânicos | Mechanische risico's | Suojaa mekaanisilta vaaroilta | Mekaniska risker | Mekaniske risici | Mekaniske farer | zagrożeniami mechanicznymi | Mekanik riskler | Mehansko tveganje | Mehanički rizici | Riscuri mecanice | Mechanická rizika | Mechanikai veszélyek | Μηχανικοί κίνδυνοι | Mehaničke rizike | Механични рискове | Mechanické riziká | Механические риски | مخاطر ميكانيكية

	Abrasion / Abrasion / Abrieb / Abrasione / Abrasión / Abrasão / Schuurweerstand / Hankaus / Nötningshårdighet / Slidstyrke / Slitestyrke / Przetarcie / aşınma / Abrazija / Abrazija / Abraziune / Odolnost proti oděru / Kopásállóság / Τριβή / Habanje / Изтриване / Odieranie / Истирание / ناكل	Cut / Coupure / Schnitt / Taglio / Corte / Corte / Snijweerstand / Viilto / Skärbeständighet / Skærefasthed / Kutt / przecięcie / Kesilme / Rez / Posekotina / Tāiere / Odolnost proti řezu / Vágásállóság / Κοψίματα / Presijecanje / Прорязване / Prerezanie / Разрезы / قطع	Tear / Déchirure / Weiterreißen / Strappo / Desgarro / Rasgo / Scheurweerstand / Repäisy / Rivhållfasthet / Brudstyrke / Rivestyrke / rozdarcie / Yırtılma / Trganje / Cepanje / Sfâșiere / Odolnost proti dalšímu trhání / Szakadással szembeni ellenállás / Σχισίματα / Trganje / Раздиране / Roztrhnutie / Износ / تمزق	Puncture / Perforation / Durchstich / Perforazione / Perforación / Perfuração / Weerstand tegen perforatie / Pisto / Punkteringsmotstånd / Gennemhulningsmodstand / Punktering / przebicie / Delinme / Prediranja / Punkcija / Perforare / Odolnost proti propíchnutí / Átlyukadással szembeni ellenállás / Τρυπήματα / Probijanje / Пробождане / Prepichnutie / Проколы / ثقب	Cut EN ISO 13997 / Coupure / Schnitt / Taglio / Corte / Corte / Snijweerstand / Viilto / Skärbeständighet / Skærefasthed / Kutt / przecięcie / Kesilme / Rez / Posekotina / Tāiere / Odolnost proti řezu / Vágásállóság / Κοψίματα / Presijecanje / Прорязване / Prerezanie / Разрезы / قطع
	Min. Max.	N/AMin. Max.	Min. Max.	Min. Max.	N/T Min. Max.
	0 1 2 3 4	**X 0 1 2 3 4 5**	**0 1 2 3 4**	**0 1 2 3 4**	**X A B C D E F**
	Level 1 100	Level 1 1,2	Level 1 10 N	Level 1 20 N	Level A 2 N
	Level 2 500	Level 2 2,5	Level 2 25 N	Level 2 60 N	Level B 5 N
	Level 3 2000	Level 3 5,0	Level 3 50 N	Level 3 100 N	Level C 10 N
	Level 4 8000	Level 4 10,0	Level 4 75 N	Level 4 150 N	Level D 15 N
	Level 5 -	Level 5 20,0	Level 5 -	Level 5 -	Level E 22 N
					Level F 30 N

*X: N/A (Not Applicable) or N/T (Not Tested)
*0: Below minimum

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLMNOPT

Chemical risks | Risques chimiques | Chemische Risiken | Rischi chimici | Riesgos químicos | Riscos químicos | Chemische risico's | Suojaa kemikaaleilta | Kemiska risker | Beskyttelse mod kemikalier | Kjemiske farer | zagrożenia chemiczne | Kimyasal riskler | Kemično tveganje | Hemijski rizici | Riscuri chimice | Chemická rizika | Vegyianyagok okozta veszélyek | Χημικοί κίνδυνοι | Kemijske rizike | Химически рискове | Chermické riziká | Химические риски | مخاطر كيميائية

	EN 16523-1:2015 Permeation	EN 374-4:2013 Degradation
J : n-Heptane - CAS No.142-82-5	**Level 6**	**37.5%**
K : Sodium hydroxide 40% - CAS No.1310-73-2	**Level 6**	**29.3%**
L : Sulphuric acid 96% - CAS No.7664-93-9	**Level 3**	**9.3%**
M : Nitric acid 65% - CAS No.7697-37-2	**Level 2**	**-7.1%**
N : Acetic acid 99% - CAS No.64-19-7	**Level 2**	**9.0%**
O : Ammonium hydroxide 25% - CAS No.1336-21-6	**Level 4**	**23.8%**
P : Hydrogen peroxide 30% - CAS No.7722-84-1	**Level 6**	**6.8%**
T : Formaldehyde 37% - CAS No.50-00-0	**Level 6**	**4.4%**
	(Min. 0 - Max. 6)	Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.

*0: Below minimum

Level 1 > 10 min	Level 4 > 120 min
Level 2 > 30 min	Level 5 > 240 min
Level 3 > 60 min	Level 6 > 480 min

EN ISO 374-5:2016

Micro-organism risks | Risques liés aux micro-organismes | Risiko durch Mikroorganismen | Rischi microrganici | Riesgos de microorganismos | Riscos de microrganismos | Microbacteriële risico's | Suojaa mikro-organismeilta | Mikroorganiska risker | Beskyttelse mod mikroorganismer | Mikroorganismer | zagrożenia biologiczne | Mikro-organizma riskleri | Tveganje, povezano z mikroorganizmi | Rizici od mikroorganizama | Riscuri legate de microorganisme | Odolnost proti mikroorganismům | Mikroorganizmusok okozta veszélyek | Κίνδυνοι από μικρο-οργανισμούς | Mikroorganizamske rizike | Рискове от микроорганизми | Mikroorganizmy | Риски, связанные с микроорганизмами | الكائنات الدقيقة المخاطر

Protection against bacteria and fungi - Pass
Protection against viruses - Not tested

Penetration	AQL	Inspection level
Level 3	<0.65	G1
Level 2	**<1.5**	**G1**
Level 1	<4.0	S4

[EN]
Liner: Polyester Coating: Nitrile
• In the case of allergic reaction, medical aid should be sought immediately. • Do not use where there are electrical, thermal, heat and/or fire or entanglement risks. • The performance levels apply to the palm side. • Store in a dry place, away from the light.
• Discard used gloves in compliance with local regulations.
• Do not wash. The performance levels cannot be guaranteed after washing. • Must not come in contact with a naked flame.
• Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections. • It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. • When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemicals due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistance gloves. • Permeation information does not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors that may influence the performance and the differentiation between mixtures and pure chemicals.
• The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. • Designed to protect against micro-organisms and comply with EN ISO 374-5:2016 requirements. • The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. • Not tested against viruses.
• There are some restrictions when this glove is used for contact with foodstuffs. To know which restrictions apply and for which specific foodstuffs this glove can be used, please refer to the SHOWA International (Netherlands) B.V. or make sure the SHOWA EU Regulatory Compliance Statement of CS701. • The printed surfaces shall not come in contact with food.

[FR]
Tricot: Polyester Enduction: Nitrile
• En cas de réaction allergique, une aide médicale doit être recherchée immédiatement. • Ne pas utiliser en cas de risques électriques, thermiques et/ou de feu et d'enchevêtrement.
• Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main.
• Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité. • Jeter les gants utilisés en conformité avec les réglementations locales. • Ne pas laver. Les niveaux de performance ne sont pas garantis après lavage. • Ne doit pas entrer en contact avec une flamme nue.
• Avant utilisation, inspecter le gant pour détecter tout défaut ou imperfection. • Il est recommandé de vérifier que le gant est bien conforme à l'utilisation qui va en être faite. En effet les conditions réelles du poste de travail peuvent être légèrement différentes des conditions dans lesquelles les tests de résistance à la température, à l'abrasion et à la dégradation ont été réalisés. • Lors de l'utilisation, les gants de protection peuvent être moins résistants aux produits chimiques dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les gestes opérés, les accrocs possibles, les frottements, les détériorations causées par les produits chimiques sont autant de facteurs qui peuvent réduire le temps d'utilisation de façon significative. Pour les produits corrosifs, la détérioration est le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix du gant de protection chimique. • Les informations concernant le temps de perméation peuvent être plus ou moins à revoir en fonction des facteurs réels au poste de travail. Ceux-ci ainsi que l'utilisation de mélanges ou de produits chimiques purs peuvent modifier le niveau de performance. • La résistance chimique a été évaluée en conditions de laboratoires sur des échantillons pris dans la paume de la main et concerne uniquement le produit chimique testé. Le résultat peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange.
• Conçu pour protéger contre les micro-organismes et conforme aux exigences de l'EN ISO 374-5:2016. • La résistance à la pénétration a été évaluée en conditions de laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé. • Non testé contre les virus.
• Il existe quelques restrictions lors de l'utilisation de ce gant dans le milieu alimentaire. Pour connaître quelles sont ces restrictions et à quels types d'aliments elles s'appliquent, se rapprocher de Showa International (Pays-Bas) B.V ou vérifier le certificat de conformité du CS701. • Les surfaces imprimées ne doivent pas être mises en contact avec les produits alimentaires.

[DE]
Trägergewebe: Polyester Beschichtung: Nitril
• Im Falle einer allergischen Reaktion sollte unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. • Nicht bei elektrischen, thermischen, Wärme- und / oder Brand- oder Einzugsgefahr verwenden. • Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. • Trocken und vor Licht geschützt lagern.
• Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften. • Nicht waschen. Die Leistung kann nach dem Waschen nicht garantiert werden. • Darf nicht mit offener Flamme in Berührung kommen. • Vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Defekte oder Unvollkommenheiten untersuchen.
• Es wird empfohlen, zu prüfen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz von der Typprüfung in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Abbau abweichen können. • Aufgrund veränderter physikalischer Eigenschaften können Schutzhandschuhe vor gefährlichen Chemikalien weniger Schutz bieten. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Degradation durch den chemischen Kontakt usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich reduzieren. Bei korrosiven Chemikalien kann der Abbau der wichtigste Faktor bei der Auswahl von Chemikalienschutzhandschuhen sein. • Permeationsinformationen geben aufgrund anderer Faktoren, die die Leistung und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien beeinflussen können, nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wieder. • Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen und nur anhand von Proben aus der Handfläche beurteilt und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Es kann anders sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. • Entwickelt zum Schutz vor Mikroorganismen und erfüllt die Anforderungen nach EN ISO 374-5:2016. • Die Penetrationsbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen beurteilt und bezieht sich nur auf die getestete Probe. • Nicht gegen Viren getestet. • Es gibt einige Einschränkungen, wenn dieser Handschuh für den Kontakt mit Lebensmitteln verwendet wird. Um zu wissen, welche Einschränkungen gelten und für welche spezifischen Lebensmittel dieser Handschuh verwendet werden kann, wenden Sie sich bitte an SHOWA International (Niederlande) B.V. oder stellen Sie sicher, dass die SHOWA EU-Konformitätserklärung von CS701 vorliegt.
• Die bedruckten Oberflächen dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

[IT]
Fodera: Poliestere Rivestimento: Nitrile
• In caso di reazioni allergiche, richiedere immediata assistenza medica. • Non utilizzare in presenza di rischi elettrici, termici e/o di incendio o di impigliamento. • Le prestazioni fanno riferimento al palmo del guanto. • Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità.
• Eliminare i guanti utilizzati in conformità con le normative locali.
• Non lavare. I livelli di prestazione non possono essere garantiti dopo il lavaggio. • Non deve entrare in contatto con una fiamma.
• Prima dell'uso, ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni. • Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto in quanto le condizioni sul luogo di lavoro potrebbero differire dal test del tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e della degradazione. • Quando vengono utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alle sostanze chimiche pericolose a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. I movimenti, l'impigliamento, lo sfregamento, il deterioramento causato dal contatto chimico ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, il degrado può essere il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti di resistenza chimica. • Le informazioni sulla permeazione non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro a causa di altri fattori che possono influenzare le prestazioni e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure.
• La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio solo da campioni prelevati dal palmo e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. • Progettato per proteggere dai microrganismi e soddisfare i requisiti EN ISO 374-5:2016. • La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.
• Non testato contro i virus. • Ci sono alcune restrizioni quando questo guanto viene utilizzato per il contatto con i prodotti alimentari. Per sapere quali restrizioni si applicano e per quali prodotti alimentari specifici è possibile utilizzare questo guanto, fare riferimento a SHOWA International (Olanda) B.V. o assicurarsi che la Dichiarazione di conformità alle normative SHOWA UE di CS701. • Le superfici stampate non devono venire a contatto con il cibo.

[ES]
Forro: Poliéster Recubrimiento: Nitrilo
• En el caso de una reacción alérgica, se debe buscar ayuda médica de inmediato. • No usar donde haya riesgos eléctricos, térmicos, de calor y / o incendio o atrapamientos. • Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. • Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad. • Deseche los guantes utilizados de conformidad con las normativas locales. • No lavar. Los niveles de rendimiento no pueden garantizarse después del lavado. • No debe entrar en contacto con una llama.
• Antes del uso, inspeccionar el guante para detectar cualquier defecto o imperfección. • Se recomienda verificar que los guantes sean adecuados para el uso previsto porque las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de la prueba de tipo según la temperatura, la abrasión y la degradación. • Cuando se usan, los guantes de protección pueden proporcionar menos resistencia a los químicos peligrosos debido a cambios en las propiedades físicas. Movimientos, enganches, rozamientos, degradaciones causadas por el contacto químico, etc. pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. Para productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a considerar en la selección de guantes de resistencia química.
• La información de permeación no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que pueden influir en el rendimiento y la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros. • La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas solo de la palma de la mano y se relaciona solo con el químico probado. Puede ser diferente si el químico se usa en una mezcla.
• Diseñado para proteger contra los microorganismos y cumplir con los requisitos EN ISO 374-5:2016. • La resistencia a la penetración se ha evaluado en condiciones de laboratorio y se relaciona solo con la muestra probada. • No probado contra virus.
• Existen algunas restricciones cuando este guante se utiliza para el contacto con alimentos. Para saber qué restricciones se aplican y para qué alimentos específicos se puede utilizar este guante, consulte SHOWA International B.V. (Países Bajos) o asegúrese de que la Declaración de cumplimiento de la normativa de SHOWA EU del CS701. • Las superficies impresas no deben entrar en contacto con los alimentos.

[PT]
Forro: Poliéster Revestimento: Nitrilo
• No caso de reação alérgica, a assistência médica deve ser buscada imediatamente. • Não use onde houver riscos eletricos, térmica ou calor, ou fogo ou armadilha. • Níveis de desempenho aplicadas em palma. • Conservar ao abrigo da luz e da humidade.
• Descarte as luvas utilizadas em conformidade com as regulamentações locais. • Não lavar. Os níveis de desempenho não podem ser garantidos após a lavagem. • Não deve entrar em contato com uma chama. • Antes de usar, inspecione a luva para detectar qualquer defeito ou imperfeição. • Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, pois as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste, dependendo da temperatura, abrasão e degradação. • Quando usadas, as luvas de proteção podem fornecer menos resistência aos produtos químicos perigosos devido a mudanças nas propriedades físicas. Movimentos, impedimentos, fricções, degradação causada pelo contato com produtos químicos etc. podem reduzir significativamente o tempo real de uso. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas de resistência química. • As informações sobre permeação não refletem a duração real da proteção no local de trabalho devido a outros fatores que podem influenciar o desempenho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. • A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras retiradas apenas da palma da mão e refere-se apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for usado em uma mistura. • Projetado para proteger contra microrganismos e atender aos requisitos EN ISO 374-5:2016.
• A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas ao espécime testado. • Não testado contra vírus. • Existem algumas restrições quando esta luva é usada para contato com alimentos. Para descobrir quais restrições se aplicam e para quais alimentos específicos esta luva pode ser usada, veja SHOWA International B.V. (Holanda) ou certifique-se de que a Declaração de conformidade com os regulamentos SHOWA EU do CS701. • As superfícies impressas não devem entrar em contato com alimentos.

[NL]
Voering: Polyester Coating: Nitril
• In geval van allergische reacties moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. • Niet te gebruiken op plaatsen waar zich elektrische, thermische, hitte- en/of brandgevaarlijke of verwikkelde risico's voordoen. • De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. • Bewaren op een donkere en droge plaats. • Gooi gebruikte handschoenen weg rekening houdend met de plaatselijke voorschriften. • Niet wassen. De prestatieniveaus kunnen namelijk niet worden gegarandeerd na het wassen. • Mag niet in contact komen met een open vlam.
• Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op gebreken of onvolkomenheden. • Het wordt aanbevolen om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Dit omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de daadwerkelijke test, afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie. • Na gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden aan de gevaarlijke chemicaliën als gevolg van veranderingen in fysieke eigenschappen. Bewegingen, vastlopen, wijrving en degradatie veroorzaakt door het chemische contact kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van handschoenen met chemische weerstand. • Permeatie-informatie weerspiegelt niet de werkelijke duur van bescherming op de werkplek als gevolg van andere factoren die de prestaties en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën kunnen beïnvloeden. • De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld op monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. • Ontworpen om te beschermen tegen micro-organismen en te voldoen aan EN ISO 374-5:2016-vereisten. • De penetratieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste monster. • Niet getest tegen virussen. • Er zijn enkele beperkingen wanneer deze handschoen wordt gebruikt voor contact met voedingsmiddelen. Om te weten welke beperkingen van toepassing zijn en voor welke specifieke voedingsmiddelen deze handschoen kan worden gebruikt, raadpleegt SHOWA International (Nederland) B.V. of zorg ervoor dat de SHOWA EU-conformiteitsverklaring van CS701 voldoet. • De bedrukte oppervlakken mogen niet in aanraking komen met voedsel.

[FI]
Vuori: Polyesteri Pinnoite: Nitriili
• Allergisten oireiden ilmaantuessa ota yhteys lääketieteellistä apua välittömästi. • Älä käytä kohteissa, joissa on sähköisiä, termisiä, kuuma- ja/tai avotuli tai tarttumisen vaara. • Suoritustasot koskevat vain päällystettyä pintaa. • Säilytys valottomassa ja kuivassa tilassa. • Hävitä käytetyt käsineet paikallisten määräysten mukaisesti. • Ei pesua. Käsineen suoritustasoa ei taata pesun jälkeen. • Käsine ei saa joutua kosketukseen avotulen kanssa.
• Ennen käyttöä, tarkasta käsineet mahdollisten virheiden vuoksi.
• Tarkista käsineiden soveltuvuus suunniteltuun käyttöön koska olosuhteet käyttökohteessa voivat erota tyyppitestauksen olosuhteista. • Käytettyinä kemikaalisuojakäsineiden suojaavuus vaarallisia kemikaaleja vastaan saattaa alentua johtua käsineen kulumisesta. Liikeet, rypistyminen, hankaus, kemikaalikosketus jne. voivat vähentää käyttöaikaa merkittävästi. Merkittävin testitulos syövyttäviä kemikaaleja vastaan on käsineen degraatio-testi.
• Läpäisyaika ei välttämättä kerro todellista käyttöaikaa käsineelle työpaikalla johtuen muista tekijöistä, jotka vaikuttavat suorituskykyyn. Myös eroavaisuus yhdisteen sekä puhtaan kemikaalin kohdalla tulee huomioida. • Kemikaalitesti on tehty laboratorio-olosuhteissa ja testipala on otettu vain kämmenestä. Tulos koskee vain puhdasta testikemikaalia, tulos saattaa olla eri yhdisteiden kohdalla. • Suunniteltu suojaamaan mikro-organismeilta ja täyttää EN ISO 374-5:2016 vaatimukset.
• Läpitunkeutuvuus on testattu laboratorio-olosuhteissa ja koskee vain testattuja ominaisuuksia. • Ei testattu viruksia vastaan.
• Saadaksesi tietoa, minkä elintarvikkeiden kanssa tätä käsinettä voi käyttää, ota yhteyttä SHOWA International (Netherlands) B.V. tai tutustu SHOWA EU Regulatory Compliance Statement of CS701 lausuntoon. • Painetut pinnat eivät saa olla kontaktissa elintarvikkeisiin.

[SV]
Foder: Polyester Beläggning: Nitril
• Vid allergisk reaktion skall medicinsk vård uppsökas omgående. • Får inte användas om det föreligger elektriska eller termiska risker eller risk för värme och/eller brand eller intrassling.
• Prestandanivåerna gäller för handflatan. • Förvaras torrt och skyddad mot ljus. • Kassera använda handskar i enlighet med lokala föreskrifter. • Får inte tvättas. Prestandanivån kan inte garanteras efter tvätt. • Får inte komma i kontakt med en öppen låga.
• Kontrollera handskarna för eventuella fel eller brister före användningen. • Vi rekommenderar att du kontrollerar att handskarna passar den avsedda användningen, eftersom arbetsförhållandena kan skilja sig från typtesterna som resultat av temperatur, nötning och slitage. • Skyddshandskar kan vid användningen vara mindre motståndskraftiga mot farliga kemikalier som resultat av annorlunda fysikaliska egenskaper. Rörelse, upphakning, friktion, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt m.m. kan reducera den faktiska användningstiden avsevärt. I samband med frätande kemikalier är nedbrytning en av de viktigaste faktorerna man bör ta hänsyn vid valet av kemikalieresistenta handskar. • Information angående genomträngning återspeglar inte skyddets faktiska varaktighet vid arbete, eftersom andra faktorer kan påverka prestandan och skillnaderna mellan kemiska blandningar och rena kemikalier.
• Den kemiska motståndskraften har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som tagits från handflatan och avser endast den kemikalie som testats. Resultatet kan skilja sig om kemikalien används i en kemisk blandning. • Utformad för att skydda mot mikroorganismer och uppfyller kraven i EN ISO 374-5:2016. • Penetrationsskyddet har bedömts under laboratorieförhållanden och avser endast det testade föremålet.
• Ej testad mot virus. • Det finns vissa begränsningar om handsken används för kontakt med livsmedel. För mer information om vilka begränsningar som gäller och med vilka specifika livsmedel handsken kan användas, var god kontakta SHOWA International (Netherlands) B.V. eller se SHOWA:s EU Regulatory Compliance Statement för handsktyp CS701. • Ytorna med skrift på får inte komma i kontakt med livsmedel.

[DA]
Liner: Polyesterstrik Belægning: Nitril
• I tilfælde af allergisk reaktion bør der straks søges medicinsk assistance. • Bør ikke bruges, hvor der er risici i form af elektricitet, kulde, varme og/eller ild eller risiko for at blive viklet ind/fastklemt af bevægelige dele. • Ydeevnen gælder håndfladen.
• Opbevares på et tørt og mørkt sted. • Kasserer brugte handsker i overensstemmelse med lokale forskrifter. • Må ikke vaskes. Handskens beskyttelse kan ikke garanteres efter vask. • Må ikke komme i kontakt med åben ild. • Inspicer handsken for fejl og mangler før brug. • Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse, da forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra typeafprøvningen afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning. • Ved brug kan beskyttelseshandsker give mindre modstand over for de farlige kemikalier på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevægelser, rivning, gnidning, nedbrydning forårsaget af kemisk kontakt mv kan reducere den faktiske brugstid betydeligt. For ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor at overveje ved udvælgelse af kemikalieresistenshandsker.
• Gennemtrængningstiden afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelse på arbejdspladsen på grund af andre faktorer, der kan påvirke resultatet og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier. • Den kemiske resistens er blevet vurderet under laboratoriebetingelser fra prøver taget kun fra håndfladen og vedrører kun det testede kemikalie. Det kan være anderledes, hvis kemikaliet anvendes i en blanding. • Designed til beskyttelse mod mikroorganismer og overholder kravene i EN ISO 374-5:2016.
• Gennembrudstiden er vurderet under laboratoriebetingelser og vedrører kun den testede prøve. • Ikke testet mod virus.
• Der er nogle begrænsninger, når denne handske bruges til kontakt med fødevarer. For at vide, hvilke restriktioner der gælder, og til hvilke specifikke fødevarer denne handske kan bruges, henvises til SHOWA International (Netherlands) B.V. eller se SHOWAs EU-overensstemmelseserklæring for CS701.
• Den printede overflade må ikke komme i kontakt med fødevarer.

[NO]
För: Polyester Belegg: Nitril
• Ved allergisk reaksjon, bør medisinsk hjelp kontaktes umiddelbart. • Ikke bruk der hvor det er fare for elektrisk, termisk, varme og/eller brannfare. • Disse beskyttelsesnivåene gjelder håndflaten.
• Lagres på et tørt, mørkt sted. • Kast brukte hansker i henhold til lokale forskrifter. • Ikke vask hansken. Ytelsesnivået kan ikke garanteres etter eventuell vask. • Må ikke komme i kontakt med åpen flamme. • Før bruk, sjekk hansken for mulige feil. • Det er anbefalt og sjekke om hansken er egnet for tiltenkt arbeidsoppgave. Forholdene i arbeidsituasjonen kan avvike fra temperatur og nedsliting under testingen av produktet. • Under bruk, kan beskyttelseshansker gi mindre motstand mot kjemisk påført risiko grunnet eventuelle forandringer av fysiske egenskaper. Bevegelser og mekanisk påført skade kan være annerledes om hansken er utsatt for kjemikalier. Dette kan påvike hanskens "levetid". Gjennomtregningstid kan være den viktigste faktoren å vurdere ved kontakt med korroderende kjemikalier.
• Innformasjon om gjennomtregning reflekterer ikke den eksakte varighet av beskyttelse, fordi andre faktorer kan påvirke beskyttelsestiden, slik som forskjellen mellom rene kjemikalier og utblandede kjemikalier. • Motstanden mot kjemikalier har blitt målt i laboratorium under tester utført kun på håndflaten av hansken. Denne rellateres kun til de kjemikaliene som er brukt i testen, og ikke til kjemikalieblandinger. • Produsert for å beskytte mot mikro-organismer og etterkommer kravene i EN ISO 374-5:2016.
• Gjennomtregningstiden har blitt målt i laboratorums-tester, og kan kun rellateres til denne testen. • Ikke testet mot virus. • Det er noen restriksjoner når denne hansken blir brukt i kontakt med matvarer. For å finne ut av hvilke restriksjoner, vennligst finn ut hvilke matvarer denne hansken kan brukes i kontakt med. Vennligst referer til SHOWA International B.V. eller forsikre deg om at det overstemmer med SHOWA EU Regulativet av CS701. • Overflate med påtrykk skal ikke komme i kontakt med matvarer.

[PL]
wkład: Poliester Oblanie: Nitryl
• W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej. • Rękawic nie należy używać przy ryzyku porażenia prądem, wysokich temperatur oraz otwartego ognia. (Występuje ryzyko pochwycenia/złapania rękawicy przez szybko obracające się przedmioty, takie jak np. wiertło wiertarki).
• Poziomy odporności dotyczą tylko części powleczonej.
• Przechowywać w suchym ciemnym miejscu. • Zużyte rękawice zgodnie z lokalnymi przepisami. • Nie prać. Poziomy właściwości rękawic nie mogą być zagwarantowane po wypraniu. • Zakaz kontaktu z otwartym płomieniem. • Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie posiadają jakiegokolwiek defektu lub niedoskonałości. • Należy sprawdzać, czy rękawice są odpowiednio dobrane do zamierzonego stosowania, ponieważ realne warunki w miejscach pracy mogą różnić się od testów producenta w zależności od temperatury, stopnia ścierania i degradacji.
• W trakcie użytkowania rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczne chemikalia ze względu na zmiany właściwości fizycznych takie jak: bardzo intensywne użytkowanie, zaczepienia o ostre elementy, zwiększone tarcie, degradacja spowodowana kontaktem chemicznym itp. Takie czynniki mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najważniejszym czynnikiem do rozważenia przy doborze rękawic odpornych chemicznie. • Informacje dotyczące przenikania substancji chemicznych nie odzwierciedlają faktycznego czasu ochrony w miejscu pracy ze względu na czynniki, które mogą wpływać na działanie i zróżnicowanie mieszanych i czystych chemikaliów. • Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z części dłonicowej rękawicy i dotyczy tylko badanych substancji chemicznych. Może być inaczej, jeśli substancje chemiczne są mieszane. • Zaprojektowane, aby chronić przed mikroorganizmami i spełniać wymagania zgodne z normą EN ISO 374-5:2016.
• Odporność na przenikanie została oceniona w warunkach laboratoryjnych i dotyczy tylko badanej próbki. • Nie testowane przeciwko wirusom. • Istnieją pewne ograniczenia, gdy rękawica jest używana do kontaktu z żywnością. Aby dowiedzieć się, jakie ograniczenia obowiązują i dla których konkretnych produktów spożywczych można używać danych rękawic, należy zweryfikować te informacje z SHOWA International (Holandia) B.V. lub upewnić się w SHOWA o zgodność z przepisami UE CS701. • Nadrukowane powierzchnie nie powinny mieć kontaktu z żywnością.

[TR]
Astar: Polyester Kaplama: Nitril
• Alerjik reaksiyon durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
• Elektriksel, termal, ısı ve /ve ya alev ya da bir yere takılma riski olan yerlerde kullanmayınız. • Performans seviyeleri avuç içi bölümünde geçerlidir. • Işıktan uzak, kuru bir yerde saklayınız.
• Yerel yönetmeliklere uygun olarak kullanılan eldivenleri bertaraf ediniz. • Yıkamayınız. Yıkama sonrası aynı performans seviyeleri garanti edilemez. • Çıplak ateşle temas etmemelidir.
• Kullanmadan önce, eldivende herhangi bir kusur, yırtık delik var mı kontrol ediniz. • Eldivenlerin kullanım amacına uygunolup olmadığını kontrol ediniz çünkü işyerindeki koşullar sıcaklık, aşınma ve bozulmaya bağlı olarak tip testinden farklı olabilir.
• Kullanıldığında, koruyucu eldivenler fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişiklikler sebebi ile, tehlikeli kimyasallara karşı daha az koruma sağlayabilir. Kimyasal temasın vb. neden olduğu hareketler, takılma, sürtünme, bozulma, gerçek kullanım süresini önemli ölçüde azaltabilir. Aşındırıcı kimyasallar için, bozulma kimyasal direnç eldivenlerinin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör olabilir. • Sızdırmazlık bilgileri, performansı ve karışımlar ile saf kimyasallar arasındaki farklılaşmayı etkileyebilecek diğer faktörler nedeniyle işyerindeki gerçek koruma süresini yansıtmaz. • Kimyasal direnç, yalnızca avuç içinden alınan numuneler ile laboratuvar koşullarında değerlendirilmiştir ve sadece test edilen kimyasallarla ilgilidir. Kimyasal bir karışımda kullanılırsa farklı olabilir.
• Mikro-organizmalardan korumak amacı ile tasarlanmıştır ve EN ISO 374-5:2016 ya uygundur. • Nüfuz etme direnci laboratuar koşullarında değerlendirilmiştir ve sadece test edilen örnek ile ilgilidir. • Virüslere karşı test edilmemiştir. • Bu eldivenin gıda maddelerine temas etmesi için bazı kısıtlamalar vardır. Hangi kısıtlamaların geçerli olduğunu ve bu eldivenin hangi gıda maddeleri için kullanılabileceğini bilmek için, lütfen SHOWA International (Hollanda) B.V. ile görüşün veya SHOWA AB Düzenlemelere Uygunluk Bildirimi'nin CS701 olduğundan emin olun. • Baskılı yüzey gıda ile temas etmemelidir.

[SL]
Obloga: Poliester Prevleka: Nitril
• V primeru alergične reakcije, takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Ne uporabljajte, če obstaja električno, toplotno, vročinsko tveganje in/ali tveganje za nastanek požara ali tveganje zapletanja. • Nivo zmogljivosti se nanaša samo na dlan rokavice.
• Hranite v hladnem prostoru, zaščitite pred svetlobo.
• Zavrzite uporabljene rokavice v skladu z lokalnimi predpisi.
• Ne perite. Po pranju ni zagotovljena prvotna zmogljivost.
• Ne sme priti v stik z odprtim plamenom. • Pred uporabo preverite rokavico, bodite pozorni na morebitne napake in nepopolnosti.
• Priporočljivo je, da preverite ali so rokavice primerne za nameravano uporabo, ker se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od preizkusnih pogojev pri temperaturi, abraziji ali razkroju. • Pri uporabi lahko zaščitne rokavice zaradi sprememb fizikalnih lastnosti zagotavljajo nižjo odpornost proti nevarnim kemikalijam. Premikanje, pregibanje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri korozivnih kemikalijah je lahko razkroj najbolj pomemben dejavnik pri izbiri rokavice, odporne proti kemikalijam. • Podatki o pronicanju ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu zaradi drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na zmogljivost in ne upoštevajo razlike med mešanicami in čistimi kemikalijami.
• Kemijska odpornost je bila preverjena v laboratorijskih okoliščinah na osnovi vzorcev, vzetih samo iz dlanskega dela, nanaša pa se le na preizkušene kemikalije. Lahko se razlikuje, če je kemikalija uporabljena v spojini. • Načrtovana, da ščiti pred mikroorganizmi, izdelana v skladu z zahtevami SIST EN ISO 374-5:2016.
• Kemijska odpornost je bila preverjena v laboratorijskih okoliščinah, nanaša pa se le na preizkusni vzorec. • Odpornost proti virusom ni bila preizkušena. • Obstaja nekaj omejitev, če se predmetna rokavica uporablja za rokovanje z živili. Če želite informacije o tem, pri katerih živilih in s katerimi omejitvami lahko uporabljate to rokavico, prosimo glejte SHOWA International (Nizozemska) B.V. ali preverite Izjavo o skladnosti z zakonskimi predpisi družbe SHOWA EU za model CS701. • Potiskane površine ne smejo priti v stik z živili.

[SR]
Postava: Poliester Presvlaka: Nitril
• U slučaju alergijske reakcije, odmah treba potražiti pomoć lekara.
• Nemojte da koristite tamo gde ima električnih, termalnih, toplotnih i/ili rizika od požara ili zaglavljivanja. • Nivoi učinka važe samo za stranu dlana. • Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti. • Odložite u otpad korišćene rukavice u skladu sa lokalnim propisima. • Ne prati. Nivoi učinka ne mogu da se garantuju nakon pranja. • Ne sme doći u dodir sa otvorenim plamenom. • Pre upotrebe pregledajte rukavice zbog nedostataka i nesavršenosti.
• Preporučuje se da proverite da li su rukavice pogodne za predviđenu namenu zbog toga što se uslovi na radnom mestu mogu razlikovati od tipskog test u zavisnosti od temperature, abrazije i degradacije. • Kada se koriste, zaštitne rukavice mogu da pruže manji otpor na opasne hemikalije zbog promena u fizičkim svojstvima. Pomeranje, povlačenje, trljanje i propadanje izazvano hemijskim kontaktom itd. može značajno da smanji stvarno vreme upotrebe. Kod korozivnih hemikalija, degradacija može da bude najznačajniji faktor koji treba razmotriti prilikom biranja rukavica otpornih na hemikalije. • Informacije o permeaciji ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mestu zbog drugih faktora koji mogu da utiču na učinak i diferencijaciju između smeša i čistih hemikalija. • Hemijski otpor je procenjen u laboratorijskim uslovima na uzorcima uzetim samo sa dlana i odnosi se samo na testiranu hemikaliju. Može se razlikovati ako se hemikalija koristi u smeši.
• Projektovano da štiti od mikroorganizama i da bude u skladu sa zahtevima standarda EN ISO 374-5:2016. • Otpor penetracije je procenjen u laboratorijskim uslovima i odnosi se samo na testirani uzorak. • Testiranje za viruse nije obavljeno. • Postoje neka ograničenja kada se ova rukavica koristi za kontakt sa hranom. Da biste saznali koja ograničenja važe i za koju određenu hranu se ova rukavica može koristiti, obratite se kompaniji SHOWA International (Netherlands) B.V. ili pogledajte SHOWA EU regulatornu izjavu o usklađenosti za CS701. • Štampane površine ne dolaze u dodir sa hranom.

[RO]
Materialul căptușelii: Poliester Material de acoperire: Nitril
• În cazul reacțiilor alergice, solicitați imediat ajutor medical.
• Nu utilizați în zone unde există risc electric, termic, căldură ridicata și/sau foc sau risc de agățare. • Nivelurile de performanță se referă la palma mânușii. • A se depozita într-un loc uscat, departe de razele soarelui. • Aruncați mânușile uzate în conformitate cu reglementările locale. • Nu spălați. Nivelurile de performanță nu pot fi garantate după spălare. • Nu trebuie să vină în contact cu o flacără deschisă. • Înainte de utilizare, verificați mânușile pentru orice defect sau imperfecțiune. • Se recomandă verificarea dacă mânușile sunt potrivite pentru utilizarea preconizată, deoarece condițiile la locul de muncă pot fi diferite de testului tip, în funcție de temperatură, abraziune și degradare.
• Atunci când sunt folosite, mânușile de protecție pot furniza o rezistență mai redusă la substanțele chimice periculoase datorită modificărilor proprietăților fizice. Mișcarile, prinderea, frecarea, degradarea cauzată de contactul chimic pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. Pentru substanțele chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare în alegerea mănușilor de rezistență chimică. • Informațiile referitoare la pătrundere nu reflectă durata efectivă a protecției la locul de muncă din cauza unor factori care pot influența performanța și diferențierea dintre amestecuri și substanțe chimice pure. • Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator din probele prelevate numai din palmă și se referă numai la substanța chimică testată. Poate fi diferită dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec. • Conceput pentru a proteja împotriva microorganismelor și pentru a se conforma cerințelor EN ISO 374-5:2016. • Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la specimenul testat. • Nu este testat împotriva virușilor. • Există anumite restricții când această mănușă este utilizată pentru a intra în contact cu produsele alimentare. Pentru a afla ce restricții se aplică și pentru ce produse alimentare pot fi folosite, vă rugăm să consultați SHOWA International (Olanda) B.V. sau citiți SHOWA EU Regulatory Compliance Statement of CS701. • Suprafețele imprimate nu trebuie să vină în contact cu alimentele.

[CS]
Úplet: Polyester Máčení: Nitril
• V případě alergických reakcí by měla být okamžitě vyhledána lekářská pomoc. • Nepoužívejte v místech, kde hrozí elektrická a tepelná rizika, nebezpečí výskytu vysokých teplot či ohně a riziko zamotání (zachycení do pohyblivých částí). • Třídy ochrany se vztahují na dlaňovou část. • Skladujte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření. • Zlikvidujte opotřebené rukavice v souladu s platnou legislativou ČR. • Neperte. Po praní nemohou být zaručeny třídy ochrany. • Nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm.
• Před použitím se ujistěte, že rukavice nemají žádnou vadu.
• Doporučejeme se ujisit, že rukavice jsou vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od laboratorních podmínek, za jakých byly rukavice certifikovány, v závislosti na teplotě, oděru a degradaci. • Ochranné rukavice mohou při nošení poskytovat menší ochranu proti nebezpečným chemikáliím kvůli změnám fyzických proporcí. Pohyby, zachycení, otírání, degradace způsobená kontaktem s chemikáliemi atd., mohou značně snížit dobu použitelnosti. Pro korozivní chemikálie, degradace může být nejdůležitejší faktor, jenž by měl přijít v úvahu při volbě chemicky odolných rukavic. • informace ohledně permeace nereflektují přesnou dobu ochrany na pracovišti kvůli ostatním faktorům, které mohou ovlivnit dobu použitelnosti a kvůli rozdílům mezi směsmi a čistými chemikáliemi. • Chemická odolnost byla stanovena v laboratorních podmínkách na základě vzorků pouze z dlaňové části a týká se pouze testované chemikálie. Může se lišit, pokud je chemikálie používána v rámci směsi/smíchána s ostatními látkami. • Určena pro ochranu proti mikroorganismům a je v souladu s požadavky EN ISO 374-5:2016. • Odolnost proti permeaci stanovena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze k testovanému typu. • Netestváno proti virům.
• Existují určitá omezení pro použití těchto rukavic pro kontakt s potravinami. Pro zjištění bližších informací a s kterými potravinami tato rukavice může přijít do kontaktu, prosíme kontaktujte Showa International (Nizozemí) B.V. nebo se ujistěte, že rukavice jsou použity v souladu s SHOWA EU Regulatory Compliance Statement of CS701. • Potisk by němel přijít do kontaktu s potravinami.

[HU]
Hordozóanyag: Poliészter Bevonat: Nitril
• Allergiás reakció esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.
• Ne használja elektromos, hő-, és/vagy tűz-, vagy beakadási, belegabalyodási kockázatok fennállása esetén.
• A teljesítményszintek a tenyérfelületre vonatkoznak. • Száraz, fénytől védett helyen tárolandó. • A használt kesztyűket a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el mint hulladékot. • Ne mossa. A teljesítményszintek mosás után nem garantálhatóak. • Nyílt lánggal nem érintkezhet. • Használat előtt győződjön meg róla, hogy a kesztyűk sérülésmentesek. • Ellenőrizze, hogy a kesztyűk a szándékolt használatra megfelelőek hiszen a munkavégzés helyén a feltételek a laboratóriumi körülmények között elvégzett szabvány szerinti teszt feltételeitől hömérséklettől, súrlódástól és degradációtól függően eltérőek lehetnek. • Használat közben a védőkesztyűk veszélyes vegyianyagok elleni védelme fizikai tulajdonságaik megváltozása miatt gyengülhet. Dörzsölődés okozta kopás, a vegyianyaggal való érintkezés okozta anyagdegradáció, stb. a tényleges felhasználási időtartamot jelentősen csökkenthetik. Korrozív vegyianyagok esetében a a vegyi védelmi kesztyűk kiválasztásánál a degradáció lehet a legfontosabb figyelembe veendő tényező. • Az átszivárgási (permeációs) információ nem tükrözi a tényleges munka közbeni védelem időtartamát mivel egyéb tényezők befolyásolhatják a teljesítményt, valamint a keverékek és tiszta vegyi anyagok közötti eltérés miatt. • A vegyi védelmi képesség laboratóriumi körülmények között lett meghatározva, kizárólag a kézfelületi részből vett minták alapján és csak az adott vizsgálati vegyianyagra vonatkozik. Eltérő lehet, ha az adott vegyianyag egy keverék (pl. vegyi készítmék) része. • Mikroorganizmusok elleni védelemre tervezett és megfelel az EN ISO 374-5:2016 szabvány követelményeinek. • A penetráció elleni védelem laboratóriumi körülmények között lett meghatározva és csak a vizsgált termékre (mintadarabra) vonatkozik. • Vírusok ellen nem tesztelt.
• Élelmiszerekkel történő használata bizonyos korlátozásokba ütközhet. Lépjen kapcsolatba a Showa International (Hollandia) B.V.-vel e korlátozások és a kesztyűvel használható specifikus élelmiszerek megismerése céljából, illetve olvassa át a Showa CS701 EU-rendelkezésekkel kapcsolatos megfelelőségi bizonylatát. • A nyomtatott felületek élelmiszerekkel való érintkezése kerülendő.

[EL]
Επένδυση: Πολυεστέρας Επίστρωση: Νιτρίλιο
•Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια. •Μη χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικός, θερμικός, θερμότητας και/ή κίνδυνος πυρκαγιάς ή εμπλοκής. •Τα επίπεδα απόδοσης ισχύουν μόνο για την πλευρά της παλάμης. •Να φυλάσσεται σε ξηρό και σκιερό περιβάλλον. •Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα γάντια σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. •Μην το πλύνετε. Δεν παρέχεται εγγύηση για τα επίπεδα απόδοσης, εάν πλυθεί.
•Απαγορεύεται να έρθει σε επαφή με ελεύθερη φλόγα.
•Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα γάντια για τυχόν φθορές ή ελαττώματα. •Συνιστάται να ελέγχετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, επειδή οι συνθήκες στον χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τον τύπο ελέγχου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και τη φθορά.
•Κατά τη χρήση, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντοχή στις επικίνδυνες χημικές ουσίες εξαιτίας των αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι κινήσεις, τα σχισίματα, η τριβή, η φθορά που προκαλείται από τη χημική επαφή κ.λπ. μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Όσον αφορά τις διαβρωτικές χημικές ουσίες, η φθορά μπορεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επιλογή γαντιών με αντοχή στις χημικές ουσίες. •Οι πληροφορίες διαπεραστότητας δεν αντιστοιχούν στην πραγματική διάρκεια προστασίας στον χώρο εργασίας λόγω άλλων παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση και τη διαφοροποίηση μεταξύ μιγμάτων και καθαρών χημικών ουσιών. •Η αντοχή σε χημικές ουσίες αξιολογήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που ελήφθησαν μόνο από την παλάμη και αφορά μόνο τη χημική ουσία που ελέγχθηκε. Ενδέχεται να διαφέρει εάν η χημική ουσία χρησιμοποιηθεί σε μείγμα. •Είναι σχεδιασμένο για την προστασία από μικρο-οργανισμούς και συμμορφώνεται τις απαιτήσεις του EN ISO 374-5:2016. •Η αντοχή στη διαπερατότητα αξιολογήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το εξεταζόμενο δείγμα. •Δεν έχει ελεγχθεί για προστασία από ιούς.
•Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όταν το γάντι αυτό έρχεται σε επαφή με τρόφιμα. Για να μάθετε ποιοι περιορισμοί ισχύουν και με ποια συγκεκριμένα τρόφιμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το γάντι, επικοινωνήστε με την SHOWA International (Netherlands) B.V. ή εξασφαλίστε τη Δήλωση συμμόρφωσης με τις κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ τύπου CS701 της SHOWA.
•Οι τυπωμένες επιφάνειες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

[HR]
Oblaganje: Poliester Materijal zaštitnog sloja: Nitril
• U slučaju alergijske reakcije potrebno je hitno potražiti liječničku pomoć. • Ne koristite tamo gdje postoje električni, toplinski, toplinski i / ili požarni problemi ili rizici preplitanja. • Razine izvedbe odnose se na dlan. • Čuvajte na suhom i zaštićenom od svjetla.
• Ukloniti rukavice u skladu s lokalnim propisima. • Nemojte prati. Izvedba se ne može jamčiti nakon pranja. • Ne smije doći u kontakt s golim plamenom. • Prije upotrebe pregledajte rukavice na neispravnost ili zbog nedostataka. • Preporuča se provjeriti jesu li rukavice pogodne za namjeravanu uporabu jer se radni uvjeti mogu razlikovati od ispitivanja tipa ovisno o temperaturi, abraziji i propadanju. • Zbog izmijenjenih fizičkih svojstava, zaštitne rukavice mogu pružiti manje zaštite od opasnih kemikalija. Pokreti, zaglavljivanje, trljanje, degradacija kemijskih kontakata itd. Mogu značajno smanjiti stvarni korisni vijek trajanja. Za korozivne kemikalije razgradnja može biti najvažniji faktor pri odabiru rukavica za zaštitu kemikalija. • Informacije o propusnosti ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu zbog drugih faktora koji mogu utjecati na učinkovitost i razlikovanje miješavina i čistih kemikalija. • Kemijska otpornost je procijenjena u laboratorijskim uvjetima i samo na uzorcima iz dlana ruke i odnosi se samo na ispitanu kemikaliju. Može se razlikovati ako se kemijska tvar koristi u smjesi. • Razvijen za zaštitu od mikroorganizama i ispunjava zahtjeve norme EN ISO 374-5:2016. • Otpornost na penetraciju procijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitani uzorak. • Nije testirana protiv virusa. • Postoji neka ograničenja kada se ova rukavica koristi za kontakt s prehrambenim proizvodima. Da biste znali koja se ograničenja primjenjuju i za koje se određene namirnice ova rukavica može koristiti, molimo da se obratite SHOWA International (Netherlands) B.V. ili provjerite je li SHOWA EU Izjava o sukladnosti s propisima CS701. • Tiskane površine ne smiju doći u dodir s hranom.

[BG]
Външен слой: Полиестер Покритие: Нитрил
• В случай на алергична реакция незабавно да се потърси медицинска помощ. • Не използвайте на места, където има електрически и топлинни рискове и/или рискове от запалване или заплитане. • Нивата на ефективност се отнасят само за областта върху дланта. • Съхранявайте на сухо място, далеч от светлина. • Изхвърляйте използваните ръкавици в съответствие с местните разпоредби. • Не перете. Нивата на ефективност не могат да бъдат гарантирани след изпиране.
• Продуктът не трябва да влиза в контакт с открит пламък.
• Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти или повреди. • Препоръчително е да проверите дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се различават от типовия тест в зависимост от температурата, изтриването и разграждането.
• Възможно е при употреба защитните ръкавици да осигуряват по-малко съпротивление срещу опасните химикали поради промени във физическите свойства. Движения, закачавания, триене, разграждане, причинено от контакт с химикали и т.н., може значително да намали действителното време за използване. За корозивни химикали разграждането може да бъде най-важният фактор, който трябва да се има предвид при избора на ръкавици, устойчиви на химикали.
• Информацията за проникането не отразява действителната продължителност на защитата на работното място, тъй като съществуват други фактори, които може да окажат влияние върху ефективността и разграничаването между смеси и чисти химикали. • Химическата устойчивост е оценена при лабораторни условия от проби, взети единствено в областта на дланта, и се отнася само до изпитвания химикал. Тя може да бъде различна, ако химикалът се използва в смес.
• Проектирана да предпазва от микроорганизми и да отговаря на изискванията на стандарт EN ISO 374-5:2016.
• Устойчивостта на проникване е оценена при лабораторни условия и се отнася само до изпитваната мостра. • Не са правени изпитвания срещу вируси. • Съществуват известни ограничения, когато ръкавицата се използва за контакт с храни. За да разберете какви ограничения са в сила и за кои специфични храни може да се използва тази ръкавица, моля, обърнете се към SHOWA International (Netherlands) B.V. или проверете декларацията на SHOWA за съответствие с нормативните изисквания на ЕС за CS701. • Напечатаните повърхности не трябва да влизат в контакт с храни.

[SK]
Základný materiál: Polyester Povrstvenie: Nitril
• V prípade alergickej reakcie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nepoužívať v prostredí, kde hrozí elektrické a tepelné riziko, riziko žiaru a/alebo ohňa alebo riziko zamotania sa. • Úrovne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú stranu. • Uchovávajte na suchom mieste, mimo dosahu svetla. • Použité rukavice zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. • Neperte. Úrovne ochrany nie je možné zaručiť po opraní. • Nesmie prísť do kontaktu s otvoreným plameňom. • Pred použitím skontrolujte rukavice či nie sú poškodené, alebo chybné. • Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typu skúšky v závislosti od teploty, oderu a degradácie. • Pri používaní môžu ochranné rukavice spôsobiť menšiu odolnosť voči nebezpečným chemikáliám v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Pohyby, zachytenie, odieranie, degradácia spôsobená chemickým kontaktom atď. môžu výrazne skrátiť skutočný čas použitia. Pri korozívnych chemikáliách môže byť degradácia najdôležitejším faktorom pri výbere rukavíc odolných proti chemikáliám. • Informácie o priepustnosti neodrážajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku v dôsledku iných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výkon a rozlíšenie medzi zmesami a čistými chemikáliami. • Chemická odolnosť bola stanovená v laboratórnych podmienkach zo vzoriek odobratých len z dlaní a vzťahuje sa iba na testovanú chemikáliu. Môže sa líšiť, ak sa chemikália používa v zmesi. • Určené na ochranu pred mikroorganizmami a spĺňajú požiadavky EN ISO 374-5:2016.
• Odolnosť proti prefečeniu bola hodnotená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa iba na testovanú vzorku. • Nie je testované proti vírusom. • Existujú určité obmedzenia, ak sa táto rukavica používa na styk s potravinami. Ak chcete zistiť, ktoré obmedzenia a pre ktoré konkrétne potraviny môže byť táto rukavica použitá, obráťte sa na spoločnosť SHOWA International (Holandsko) B.V. alebo sa uistite v SHOWA vyhlásení o súlade s predpismi EÚ pre CS701. • Povrchy s potlačou nesmú prísť do kontaktu s potravinami.

[RU]
Подкладка: Полиэстер Покрытие: Нитрил
• При возникновении аллергической реакции немедленно обратитесь за медицинской помощью. • Не используйте, если есть электрические, тепловые риски, риск нагревания и / или пожара или спутывания. • Уровни эффективности применимы только к стороне ладони. • Хранить в сухом месте вдали от источников света. • Утилизировать использованные перчатки в соответствии с местными нормативами. • Не стирать. После стирки сохранение уровней эффективности не гарантируется.
• Избегать контактов с открытым пламенем. • Перед использованием проверить перчатки на наличие любых дефектов или признаков брака. • Рекомендуется убедиться, что перчатки подходят для использования по назначению, так как условия на рабочем месте могут отличаться от условий типовых испытаний в плане температуры, истирания и ухудшения свойств. • При использовании защитные перчатки могут обеспечивать меньшую защиту от воздействия опасных химикатов вследствие изменения физических свойств. Движения, зацепы, трение, ухудшение свойств, вызванное контактом с химическими веществами и т. д., могут значительно сократить фактическое время эксплуатации. При работе с агрессивными химикатами ухудшение свойств может быть наиболее важным фактором, который следует учитывать при выборе перчаток с химической стойкостью.
• Информация о проницаемости не отражает фактическую продолжительность защиты на рабочем месте вследствие воздействия других факторов, которые могут влиять на эффективность, а также вследствие различий между смесями и чистыми химикатами. • Химическая стойкость определена в лабораторных условиях по образцам, взятым только с части, закрывающей ладонь, и относится только к химическим веществам, использованным во время испытаний. Она может отличаться, если химикат используется в составе смеси.
• Обеспечивают защиту от микроорганизмов и соответствуют требованиям стандарта EN ISO 374-5:2016.
• Стойкость к проникновению определена в лабораторных условиях и относится только к образцу, использованному во время испытаний. • Испытания на защиту от вирусов не проводились. • Если перчатки используются для контакта с пищевыми продуктами, действуют некоторые ограничения. Чтобы узнать, какие ограничения применяются, и для каких именно продуктов питания можно использовать эти перчатки, обратитесь в компанию SHOWA International (Нидерланды) B.V. или убедитесь, что перчатки соответствуют требованиям Акта о соответствии нормам CS701 SHOWA EU. • Печатные поверхности не должны контактировать с пищевыми продуктами.

[AR]
البطانة: بوليستر غلاف: نتريل
• في حالة الإصابة برد فعل تحسسي، ينبغي الحصول على الرعاية الطبية على الفور. • لا تستخدمه في حالة وجود مخاطر كهربائية و/أو متعلقة بالحرارة و/أو حرارية و/أو مخاطر نشوب حريق أو مخاطر تشابك. •مستويات ال