RILEY

SAFETY EYEWEAR COMPLIANT WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF REGULATION (EU) 2016/425 AND UK REGULATION 2016/425 ON PPE, BROUGHT INTO UK LAW AND AMENDED.



A FRAME MARKING
- **I** Identification of the manufacturer
- **II** Number of the EN Standard
- **III** Field(s) of use
- **IV** Impact resistance
- **V** Small head
- **VI** Highest ocular scale number
- **VII** Certification mark

B LENS MARKING
- **VIII** Lens scale number
- **IX** Identification of the manufacturer
- **X** Optical class
- **XI** Impact resistance
- **XII** Other lens properties
- **XIII** Certification mark

RILEY EYEWEAR
T2 Trafford Point
Twining Road
Trafford Park
Manchester
M17 1SH
United Kingdom

E: info@riley-eyewear.com
W: riley-eyewear.com
T: +44 (0)161 877 4747
F: +44(0)161 877 4746

Complies with ANSI/ISEA Z87.1-2015 & ANSI/ISEA Z87.1-2020

Authorised Representative (EU): Globus EMEA Ltd., 51 Dawson Street, Dublin, D02 AN25, Ireland

© 2025 - Globus (Shetland) Ltd.

EN INSTRUCTIONS TO USER EN 166:2001

	FRAME MARKINGS
A	Identification of the manufacturer
I	Number of the EN Standard
II	Field(s) of use
IV	Impact resistance
V	Small head
VI	Highest ocular scale number
VII	Certification mark

	LENS MARKINGS
VIII	Lens scale number
IX	Identification of the manufacturer
X	Optical class
XI	Impact resistance
XII	Other lens properties
XIII	Certification mark

	FIELD OF USE (WHERE APPLICABLE)
3	Indicates this eye-protector provides protection against droplets (goggle) and splashes of liquids (face-shields)
4	Indicates this eye-protector provides protection for use against dust with a particle size of >5 µm
5	Indicates this eye-protector provides protection for use against gases, vapours, sprays, smoke and dust with a particle size <5µm
9	Indicates this eye-protector provides protection for use against splashes of molten metals and resistance to hot solids penetration.

	IMPACT RESISTANCE LEVEL (WHERE APPLICABLE)
B	indicates this eye-protector provides protection against medium energy impact from high speed particles at temperature
BT	Indicates this eye-protector provides protection against medium energy impact from high speed particles at extremes of temperature (55±2)°C and (-5±2)°C
F	indicates this eye-protector provides protection against low energy impact from high speed particles
FT	Indicates this eye-protector provides protection against low energy impact from high speed particles at extremes of temperature (55±2)°C and (-5±2) °C
S	indicates the frame is classified as having General Increased Robustness

	FOR SMALL HEAD (WHERE APPLICABLE)
H	Indicates this eye-protector is designed to fit a small head

	HIGHEST OCULAR SCALE NUMBER (APPLICABLE TO GOGGLES INTENDED TO PROVIDE PROTECTION AGAINST OPTICAL RADIATION)
9	Indication of the maximum scale number of filtering oculars that could be fitted to goggle

	OPTICAL CLASS
1	indicates optical class 1 quality
2	indicates optical class 2 quality

	OTHER LENS PROPERTIES (WHERE APPLICABLE)
K	indicates the lens is resistant to surface damage by fine particles
N	Indicates the lens is resistant to fogging of oculars
9	Indicates this eye-protector provides protection for use against splashes of molten metals and resistance to hot solids penetration.
KN	indicates the lens is resistant to surface damage by fine particles and to fogging of oculars

- Clear lens / Clear AF lens marked with scale number 2C-1.2, filters out 99% off harmful UV radiation to 380nm with good color recognition but do not protect against sun glare.
- Smoke lens / Smoke AF lens marked with scale number 5-2.5, generally used in Central Europe, offers adequate protection against sun glare.

UKCA Type (Module B), Certificate issued by: INSPEC International Limited, St.Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. (AB No. 0194); SATRA Technology Centre Limited, Wyndam Way, Kettering, Northamptonshire, NN14 6SD. (AB No. 0321); CCQS UK Ltd, 25 Milton Road, Pimlico, London, SW1V 1LW, United Kingdom. (AB No. 1168); ITS Testing Services (UK), Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. (AB No. 0086); SGS United Kingdom Ltd., Rosemore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN. (AB No. 0120); CertiDomit, 17 Grosvenor Street, Mayfair, London, W1K 4QG, United Kingdom (AB No. 0303).

CE Type (Module B), Certificate issued by: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PM, Schiphol-Rijk, The Netherlands. (NB No. 2849); SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P. (NB No. 2777); CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoole Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AW61, Ireland. (NB No. 2834); INTERTEK ITALIA S.p.A. Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI) Italy. (NB No. 2575); SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 HELSINKI, Finland. (NB No. 0598); CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013, Longarone, Italy. (NB No. 0530).

	علامات الإطار
I	شعرة الجهة المُصنّعة
II	رقم معيار EN
III	مجال (مجالات) الاستخدام
IV	مقاومة الصدمات
V	رأس صغير
VI	أعلى نطاق تدريج للعدسة العينية
VII	علامة الاعتماد

	مجال الاستخدام (حيثما ينطبق)
3	تشير إلى أن واقي العين هذا يوفر الحماية ضد الإنسكاب من القطرات والرذاذ (نظارة واقية) ورشات السوائل (واقي الوجه)
4	تشير إلى أن واقي العين هذا يوفر الحماية عند الاستخدام ضد الغبار ذي حجم جسيمات يبلغ 5 ميكرون
5	تشير إلى أن واقي العين هذا يوفر الحماية عند الاستخدام ضد الغازات والأبخرة والرذاذ والدخان والغبار ذي حجم جسيمات < 5 ميكرون
9	تشير إلى أن واقي العين هذا يوفر الحماية عند الاستخدام ضد الرذاذات المنصهرة من المعادن المنصهرة كما يوفر المقاومة ضد اختراق المواد الصلبة الساخنة.

	مستوى مقاومة الصدمات (حيثما ينطبق)
B	تشير إلى أن واقي العين هذا يوفر الحماية ضد تأثير الطاقة المتوسط من الجسيمات عالية السرعة عند درجات الحرارة المتطرفة (55±2)° مئوية
BT	تشير إلى أن واقي العين هذا يوفر الحماية ضد تأثير الطاقة المتوسط من الجسيمات عالية السرعة عند درجات الحرارة المتطرفة (55±2)° مئوية و (-5 ±2)° مئوية
F	تشير إلى أن واقي العين هذا يوفر الحماية ضد تأثير الطاقة المنخفض من الجسيمات عالية السرعة
FT	تشير إلى أن واقي العين هذا يوفر الحماية ضد تأثير الطاقة المنخفض من الجسيمات عالية السرعة عند درجات الحرارة المتطرفة (55±2)° مئوية و (-5 ±2)° مئوية
S	تصنيف الإطار بمتانة عامة مزيدة

	أقراص العدسة (حيثما ينطبق)
K	تشير إلى أن العدسة تقاوم التلف السطحي بسبب الجسيمات الدقيقة وتلك الجسيمات الخشنة
H	تشير إلى أن العدسة تقاوم التضبب
9	تشير إلى أن واقي العين هذا يوفر الحماية ضد الاستخدام عند درجات الحرارة المتطرفة من المعادن المصهورة كما يوفر المقاومة ضد اختراق المواد الصلبة الساخنة.
KN	تشير إلى أن العدسة تقاوم التلف السطحي بسبب الجسيمات الدقيقة وتلك الجسيمات الخشنة وتقاوم التضبب

- عدسة طراز Clear AF/Clear مع العلامة رقم 2C-1.2، تُرشح 99% من الأشعة فوق البنفسجية الضارة حتى طول موجي 380 نانومتر مع قدرة تمييز للألوان بشكل جيد ولكنها لا تحمي من وهج الشمس.
- عدسة طراز Smoke AF/Smoke مزودة بنطاق تدريج 5-2.5، وتُستخدم عادةً في وسط أوروبا، وتوفر حماية كافية ضد وهج الشمس.

UKCA Type (Module B), Certificate issued by: INSPEC International Limited, St.Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. (AB No. 0194); SATRA Technology Centre Limited, Wyndam Way, Kettering, Northamptonshire, NN14 6SD. (AB No. 0321); CCQS UK Ltd, 25 Milton Road, Pimlico, London, SW1V 1LW, United Kingdom. (AB No. 1168); ITS Testing Services (UK), Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. (AB No. 0086); SGS United Kingdom Ltd., Rosemore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN. (AB No. 0120); CertiDomit, 17 Grosvenor Street, Mayfair, London, W1K 4QG, United Kingdom (AB No. 0303).

CE Type (Module B), Certificate issued by: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PM, Schiphol-Rijk, The Netherlands. (NB No. 2849); SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P. (NB No. 2777); CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoole Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AW61, Ireland. (NB No. 2834); INTERTEK ITALIA S.p.A. Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI) Italy. (NB No. 2575); SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 HELSINKI, Finland. (NB No. 0598); CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013, Longarone, Italy. (NB No. 0530).

CZ POKYNY PRO UŽIVATELE EN 166:2001

	ZNAKY NA OBROUKÁCH
I	Identifikace výrobce
II	číslo evropské normy EN
III	Oblasti využití
IV	Odolnost proti nárazu
V	Malá hlava
VI	Nejvyšší číslo odstínu
VII	Certifikaní znaka

	ZNAČENÍ ČOČEK
VIII	číslo odstínu čoček
IX	Identifikace výrobce
X	Optická třída
XI	Odolnost proti nárazu
XII	Jiné vlastnosti čoček
XIII	Certifikaní znaka

	OBLAST VYUŽITÍ (JE-LI RELEVANTNÍ)
3	Oznauje, že tato ochrana oi chrání ped kapkami (brýle) nebo spirkami kapalin (obliejové štíty)
4	Oznauje, že tato ochrana oi chrání ped prachem s ásticemi vtšími ned 5 µm
5	Oznauje, že tato ochrana oi chrání ped plyny, párami, aerosoly, kouem a prachem s ásticemi menšími ned 5 µm
9	Oznauje, že tato ochrana oi chrání ped sprškami roztavených kov a odolává proniknutí horkých pevných ástic

	ODOLNOST PROTI NÁRAZU (JE-LI RELEVANTNÍ)
B	oznauje, že ochrana oi chrání ped nárazy ástic o vysoké rychlosti se stední energií pi pokojové teplot.
BT	Oznauje, že ochrana oi chrání ped nárazy ástic o vysoké rychlosti se stední energií pi extrémních teplotách. (55±2)°C a (-5±2)°C
F	Oznauje, že ochrana oi chrání ped nárazy ástic o vysoké rychlosti s nízkou energií.
FT	Oznauje, že ochrana oi chrání ped nárazy ástic o vysoké rychlosti s nízkou energií pi extrémních teplotách. (55±2)°C a (-5±2)°C
S	Oznauje, že obrouky jsou hodnoceny jako s obecn zvýšenou odolností

	PRO MALOU HLAVU (JE-LI RELEVANTNÍ)
H	Oznauje, že tato ochrana oi je urena pro malou hlavu.

	NEJVYŠŠÍ ČÍSLO ODSTÍNU (VZTAHUJE SE KE SKLŮM URENÝM PRO OCHRANU PED SVTELNÝM ZÁENÍM)
9	Oznauje maximální íslo odstínu ské ásti ochranného štítu, kterými lze tyto brýle osadit.

UKCA Type (Module B), Certificate issued by: INSPEC International Limited, St.Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. (AB No. 0194); SATRA Technology Centre Limited, Wyndam Way, Kettering, Northamptonshire, NN14 6SD. (AB No. 0321); CCQS UK Ltd, 25 Milton Road, Pimlico, London, SW1V 1LW, United Kingdom. (AB No. 1168); ITS Testing Services (UK), Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. (AB No. 0086); SGS United Kingdom Ltd., Rosemore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN. (AB No. 0120); CertiDomit, 17 Grosvenor Street, Mayfair, London, W1K 4QG, United Kingdom (AB No. 0303).

CE Type (Module B), Certificate issued by: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PM, Schiphol-Rijk, The Netherlands. (NB No. 2849); SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P. (NB No. 2777); CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoole Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AW61, Ireland. (NB No. 2834); INTERTEK ITALIA S.p.A. Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI) Italy. (NB No. 2575); SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 HELSINKI, Finland. (NB No. 0598); CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013, Longarone, Italy. (NB No. 0530).

DE GEBRAUCHSHINWEISE EN 166:2001

	KENNZEICHNUNG AUF TRAGKÖRPER
I	Identifikationszeichen des Herstellers
II	Nummer der EN-Norm
III	Anwendungsbereich(e)
IV	Mechanische Festigkeit
V	Kleiner Kopf
VI	Höchste Augenschutzstufe gesamt
VII	Konformitätskennzeichen

	ANWENDUNGSBEREICH (FALLS ZUTREFFEND)
3	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen Flüssigkeitstropfen (Brille) und -spritzer (Schutzmaske) schützt
4	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen Grobstaub (Staub der Korngröße > 5 µm) schützt
5	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen Gas und Feinstaub (Gas, Dämpfe, Nebel, Rauch und Staub der Korngröße < 5 µm) schützt
9	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper (Metallspritzer und Durchdringen heißer Festkörper) schützt

	MECHANISCHE FESTIGKEIT (FALLS ZUTREFFEND)
B	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen mit mittlerer Energie und Hochgeschwindigkeit bei Raumtemperatur auftreffende Teilchen schützt
BT	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen mit mittlerer Energie und hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (55±2° C und -5±2° C) auftreffende Teilchen schützt
F	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen mit geringer Energie und hoher Geschwindigkeit auftreffende Teilchen schützt
FT	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen mit geringer Energie und hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (55±2° C und -5±2° C) auftreffende Teilchen schützt
S	Besagt, dass der Tragkörper die Klassifikation „Grundverstärkung + Erhöhte Festigkeit" aufweist

	FÜR KLEINEN KOPF (FALLS ZUTREFFEND)
H	Besagt, dass dieser Augenschutz speziell für kleine Köpfe gebaut ist

	HÖCHSTE AUGENSCHUTZSTUFE GESAMT (GILT NUR FÜR SCHUTZBRILLEN, DIE SCHUTZ GEGEN OPTISCHE STRAHLUNG BIETEN)
9	Angabe der höchsten Schutznummer des Sichtscheibenfilters, der an der Schutzbrille angebracht werden kann.

	KENNZEICHNUNG SICHTSCHEIBEN
VIII	Schutzstufe
IX	Identifikationszeichen des Herstellers
X	Optische Klasse
XI	Mechanische Festigkeit
XII	Sonstiges Eigenschaften der Sichtscheiben
XIII	Konformitätskennzeichen

	SICHTSCHEIBENSTUFE (Sichtscheibenstufe (x-y: x = Codenummer, y = Farbnummer)
2-y	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen Flüssigkeitstropfen (Brille) und -spritzer (Schutzmaske) schützt
2C-y	Besagt, dass dieser Augenschutz für den Gebrauch mit UV-Filter ausgelegt ist
4	Besagt, dass dieser Augenschutz für den Gebrauch mit UV-Filter (mit guter Farberkennung) ausgelegt ist
3-y	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen Grobstaub (Staub der Korngröße > 5 µm) schützt
5-y	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen Gas und Feinstaub (Gas, Dämpfe, Nebel, Rauch und Staub der Korngröße < 5 µm) schützt
6-y	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper (Metallspritzer und Durchdringen heißer Festkörper) schützt
y	Farbnr. für Schweißen-Sichtscheiben

	OPTISCHE KLASSE
1	Entspricht der Qualität der optischen Klasse 1
2	Entspricht der Qualität der optischen Klasse 2

	SONSTIGES EIGENSCHAFTEN DER SICHTSCHEIBEN (FALLS ZUTREFFEND)
K	Besagt, dass die Sichtscheiben stoßfest gegen Feinpartikel sind
N	Besagt, dass die Sichtscheiben beschlagfest sind
9	Besagt, dass dieser Augenschutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper (Metallspritzer und Durchdringen heißer Festkörper) schützt
KN	Besagt, dass die Sichtscheiben stoßfest gegen Feinpartikel sowie beschlagfest sind

- Die Sichtscheiben Clear/Clear AF mit der Schutznummer 2C-1.2 filtern 99 % der schädlichen UV-Strahlung bis 380 nm und gewährleisten eine gute Farberkennung, bieten aber keinen Sonnenblendschutz.
- Die Sichtscheiben Smoke/Smoke AF mit der Schutznummer 5-2.5 (normalerweise in Mitteleuropa verwendet) bieten einen adäquaten Sonnenblendschutz.

UKCA Type (Module B), Certificate issued by: INSPEC International Limited, St.Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. (AB No. 0194); SATRA Technology Centre Limited, Wyndam Way, Kettering, Northamptonshire, NN14 6SD. (AB No. 0321); CCQS UK Ltd, 25 Milton Road, Pimlico, London, SW1V 1LW, United Kingdom. (AB No. 1168); ITS Testing Services (UK), Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. (AB No. 0086); SGS United Kingdom Ltd., Rosemore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN. (AB No. 0120); CertiDomit, 17 Grosvenor Street, Mayfair, London, W1K 4QG, United Kingdom (AB No. 0303).

CE Type (Module B), Certificate issued by: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PM, Schiphol-Rijk, The Netherlands. (NB No. 2849); SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P. (NB No. 2777); CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoole Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AW61, Ireland. (NB No. 2834); INTERTEK ITALIA S.p.A. Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI) Italy. (NB No. 2575); SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 HELSINKI, Finland. (NB No. 0598); CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013, Longarone, Italy. (NB No. 0530).

WARNHINWEIS:
1. Ist ein Schutz gegen mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen auftreffende Teilchen erforderlich, muss beim gewählten Augenschutz direkt hinter dem Festigkeitssymbol der Buchstabe „T" erscheinen (zum Beispiel FT, BT oder AT). Folgt nach dem Festigkeitssymbol nicht der Buchstabe „T", darf der Augenschutz NUR gegen mit hoher Geschwindigkeit BEI RAUMTEMPERATUR auftreffende Teilchen eingesetzt werden.
2. Folgt nach dem Festigkeitssymbol der Buchstabe „T" zwar auf der Sichtscheibe, aber NICHT auf dem Tragkörper (oder umgekehrt), darf der Augenschutz NUR gegen mit hoher Geschwindigkeit BEI RAUMTEMPERATUR auftreffende Teilchen eingesetzt werden.
3. Falls die Symbole F, B und A nicht sowohl auf Sichtscheibe wie Tragkörper erscheinen, gilt für den gesamten Augenschutz die niedrigere Stufe.
4. Der Augenschutz ist stoßfest. Verwendet ihn ein Brillenträger jedoch als Überbrille, können Stöße auf die eigene Brille übertragen werden, wodurch der Brillenträger gef. einer Gefahr ausgesetzt ist.
5. Die in diesem Augenschutz verwendeten Materialien können bei empfindlichen Trägern eine allergische Reaktion auf der Haut hervorrufen. Bei Auftreten einer Reaktion ist sofort ärztlicher Rat hinzuzuziehen.
6. Wir möchten davon abraten, eine Sichtscheibe durch den Endverbraucher austauschen zu lassen. Bitte entsorgen Sie das Produkt bei verkratzter oder beschädigter Sichtscheibe sofort und ersetzen es durch ein neues Produkt. Für diesen Sicherheitszweck sind keine Zubehör- oder Ersatzteile erhältlich.
7. Bitte beachten: Beim Einfahren in einen Tunnel bei gleichzeitigem Tragen von getönten oder selbsttönenden (photochromen) Sichtscheiben können die plötzlich veränderten Lichtverhältnisse zu visuellen Problemen führen.

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES:
- Verkratzte oder angeqriffene Sichtscheiben verringern die mechanische Festigkeit und Sichtqualität des Augenschutzes.
- Die Produktlebensdauer hängt von den Gebrauchs- und Lagerbedingungen ab. Bei normalem Gebrauch und richtiger Lagerung bietet dieses Produkt voraussichtlich 2 Jahre lang ausreichend Schutz.
- Der Augenschutz ist mit mechanischer Festigkeit ausgestattet, schützt aber nur dann gegen Aufprallgefahren wie splitternde Schleifscheiben, Hochgeschwindigkeitsprojektile, Sprengvorrichtungen oder Schmelzmetalle, wenn er speziell dafür ausgelegt und entsprechend gekennzeichnet ist.

PFLEGE DES AUGENSCHUTZES
- Dieser Augenschutz sollte vor direkten Sonnenlicht und aggressiven Chemikalien geschützt gelagert werden.
- Der Augenschutz wird mit Wasser gereinigt. Mit einem flusenfreien Tuch können die Sichtscheiben vorsichtig trockengetupft werden.
- Die Desinfektion des Augenschutzes erfolgt mit einem mit Waser verdünnten milden Reinigungsmittel.
- Der Augenschutz ist öfter einer Inspektion zu unterziehen. Bitte ersetzen Sie ihn verschlissenen, angeqriffenen oder beschädigten Augenschutz gegen einen neuen (Schutzbrille/Brille).

Riley-Kennzeichnung:

Sigle d'identification de Riley

UKCA Type (Module B), Certificats délivrés par: INSPEC International Limited, St.Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. (AB No. 0194); SATRA Technology Centre Limited, Wyndam Way, Kettering, Northamptonshire, NN14 6SD. (AB No. 0321); CCQS UK Ltd, 25 Milton Rd, Pimlico, London, SW1V 1LW, United Kingdom. (AB No. 1168); ITS Testing Services (UK), Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. (AB No. 0086); SGS United Kingdom Ltd., Rosemore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN. (AB No. 0120); CertiDomit, 17 Grosvenor Street, Mayfair, London, W1K 4QG, United Kingdom (AB No. 0303).

CE Type (Module B), Certificats délivrés par: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PM, Schiphol-Rijk, The Netherlands. (NB No. 2849); SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P. (NB No. 2777); CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoole Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AW61, Ireland. (NB No. 2834); INTERTEK ITALIA S.p.A. Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI) Italy. (NB No. 2575); SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 HELSINKI, Finland. (NB No. 0598); CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013, Longarone, Italy. (NB No. 0530).

DK BRUGSVEJLEDNING EN 166:2001

	MÆRKNING AF BRILLESTEL
I	Identifikation af producenten
II	Nummeret på EN-standarden
III	Brugsfelt(er)
IV	Slagstyrke
V	Lille hoved
VI	Højeste tal på okularskalaen
VII	Certificeringsmærke

	MÆRKNING AF LINSER
VIII	Linseskalanummer
IX	Identifikation af producenten
X	Optisk klasse
XI	Slagstyrke
XII	Andre linseegenskaber
XIII	Certificeringsmærke

	BRUGSFELT(ER) (HVOR RELEVANT)
3	Angiver, at dette øjenværn beskytter mod dråber (brille) og vandsprøjt(er) (visir)
4	Angiver, at dette øjenværn beskytter mod støv med en partikelstørrelse på > 5 µm
5	Angiver, at dette øjenværn beskytter mod gasser, dampe, spray, røg og støv med en partikelstørrelse på < 5µm
9	Angiver, at dette øjenværn beskytter mod sprøjt af smeltet metal og er modstandsdygtigt over for indtrængning af meget varme emner.
T	tonerr. til svejselinse

	SLAGSTYRKENIVEAU (HVOR RELEVANT)
B	Angiver, at dette øjenværn beskytter mod middelstor energipåvirkning fra højhastighedspartikler ved stuetemperatur
BT	Angiver, at dette øjenværn beskytter mod middelstor energipåvirkning fra højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer (55±2)°C og (-5±2)°C
F	Angiver, at dette øjenværn beskytter mod lav energipåvirkning fra højhastighedspartikler
FT	Angiver, at dette øjenværn beskytter mod lav energipåvirkning fra højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer (55±2)°C og (-5±2)°C
S	Angiver, at stellet er klassificeret for at besidde generelt øget robusthed.

	TIL SMÅ HOVEDER (HVOR RELEVANT)
H	Angiver, at dette øjenværn er designet til at passe til små hoveder.

	HØJESTE TAL PÅ OKULARSKALAEN (GÆLDER FOR BRILLESTELLE BEREGNET TIL AT BESKYTTE MOD OPTISK STRÅLING)
9	Angiver det maksimale skalanummer for filteringslinser, der kan sættes på beskyttelsesbriller.

	OPTISK KLASSE
1	Angiver optisk klasse 1-kvalitet
2	Angiver optisk klasse 2-kvalitet

	ANDRE LINSEEGENSKABER (HVOR RELEVANT)
K	Angiver, at linsen er modstandsdygtig over for overfladeskade fra fine partikler
N	Angiver, at linsen ikke tildugger
9	Angiver, at dette øjenværn beskytter mod sprøjt af smeltet metal og er modstandsdygtigt over for indtrængning af meget varme emner.
KN	Angiver, at linsen er modstandsdygtig over for overfladeskade fra fine partikler og ikke tildugger

- Clear-linse / Clear AF-linse markeret med skalanummer 2C-1.2 filtrerer 99 % skadelige UV-stråling fra til 380 nm med god farvegenvelighe, men uden beskyttelse mod solblænding.
- Smoke-linse / Smoke AF-linse markeret med skalanummer 5-2.5, og som generelt bruges i Mellemeuropa, giver tilstrækkelig beskyttelse mod solblænding.

UKCA Type (Module B), Certificater udstedt af: INSPEC International Limited, St.Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. (AB No. 0194); SATRA Technology Centre Limited, Wyndam Way, Kettering, Northamptonshire, NN14 6SD. (AB No. 0321); CCQS UK Ltd, 25 Milton Road, Pimlico, London, SW1V 1LW, United Kingdom. (AB No. 1168); ITS Testing Services (UK), Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. (AB No. 0086); SGS United Kingdom Ltd., Rosemore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN. (AB No. 0120); CertiDomit, 17 Grosvenor Street, Mayfair, London, W1K 4QG, United Kingdom (AB No. 0303).

CE Type (Module B), Certificater udstedt af: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PM, Schiphol-Rijk, The Netherlands. (NB No. 2849); SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P. (NB No. 2777); CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoole Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AW61, Ireland. (NB No. 2834); INTERTEK ITALIA S.p.A. Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI) Italy. (NB No. 2575); SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 HELSINKI, Finland. (NB No. 0598); CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013, Longarone, Italy. (NB No. 0530).

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EN 166:2001

	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΚΟΥ
I	Αναγνωριστικό σήμα κατασκευαστή
II	Αριθμός πρότυπου EN
III	Πεδίο ή πεδία χρήσης
IV	Αντοχή σε κρούση
V	Μικρό κεφάλι
VI	Υψηλότερος αριθμός οπτικής κλίμακας
VII	Σήμα πιστοποίησης

	ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΑΚΟΥ (ΚΟΙΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ)
3-y	Υποδεικνύει ότι αυτό το προστατευτικό ματιών παρέχει προστασία από σταγονίδια (γυαλιά) και πιτσιλιές υγρών (προσωπίδες) κατά τη χρήση
2C-y	Υποδεικνύει ότι αυτό το προστατευτικό ματιών παρέχει προστασία για χρήση με φίλτρο UV (με κάλυψη σκαφανδρού χρώματος)
3-y	Υποδεικνύει ότι αυτό το προστατευτικό ματιών παρέχει προστασία για χρήση με φίλτρο UV (με κάλυψη σκαφανδρού χρώματος)
5-y	Υποδεικνύει ότι αυτό το προστατευτικό ματιών παρέχει προστασία για χρήση με φίλτρο UV (με κάλυψη σκαφανδρού χρώματος)
6-y	Υποδεικνύει ότι αυτό το προστατευτικό ματιών παρέχει προστασία για χρήση με φίλτρο UV (με κάλυψη σκαφανδρού χρώματος)
y	Υποδεικνύει ότι αυτό το προστατευτικό ματιών παρέχει προστασία από τηγμένες μεταλλικές και αντοχή σε διείσδυση καυτών στερεών κατά τη χρήση

	ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ (ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ)
B	Υποδεικνύει ότι αυτό το προστατευτικό ματιών παρέχει προστασία από κρούση μέσης ενέργειας από σωματίδια που κινούνται με υψηλή ταχύτητα, σε θερμοκρασία δωματίου
BT	Υποδεικνύει ότι αυτό το προστατευτικό ματιών παρέχει προστασία από κρούση μέσης ενέργειας από σωματίδια που κινούνται με υψηλή ταχύτητα, σε ακραίες θερμοκρασίες (55±2)° κελ (-5±2)°C
F	Υποδεικνύει ότι αυτό το προστατευτικό ματιών παρέχει προστασία από κρούση χαμηλής ενέργειας από σωματίδια που κινούνται με υψηλή ταχύτητα
FT	Υποδεικνύει ότι αυτό το προστατευτικό ματιών παρέχει προστασία από κρούση χαμηλής ενέργειας από σωματίδια που κινούνται με υψηλή ταχύτητα σε ακραίες θερμοκρασίες (55±2)° κελ (-5±2)°C
S	Υποδεικνύει ότι ο σκελετός έχει ενδυναμωθεί γενικά ανθεκτικότητας

	ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΙ (ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ)
H	Υποδεικνύει ότι αυτό το προστατευτικό ματιών έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε μικρό κεφάλι

	ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΡΟΦΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ)
9	Υποδεικνύει τον μέγιστο αριθμό κλίμακας των διηθητικών κριστάλλων προστασίας που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στα γυαλιά.

	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΚΟΥ
VIII	Αριθμός κλίμακας φακού
IX	Αναγνωριστικό σήμα κατασκευαστή
X	Οπτική κατηγορία
XI	Αντοχή σε κρούση
XII	Άλλες ιδιότητες φακού
XIII	Σήμα πιστοποίησης

	ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	Υποδεικνύει οπτική ποιότητα κατηγορίας 1
2	Υποδεικνύει οπτική ποιότητα κατηγορίας 2

	ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΑΚΟΥ (ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ)
K	Υποδεικνύει ότι ο φακός είναι

(AR) الوصول إلى إعلان المطابقة وتفريغه، زيّس ريليغ: gg-doc.com/riley

(CS) Prohlášení o shod si mžete stáhnout ze stránek: gg-doc.com/riley

(DA) Du kan tilgå og downloade Overensstemmelseserklæringen på: gg-doc.com/riley

(DE) Die Konformitätserklärung können Sie auf dieser Website anzeigen und herunterladen: gg-doc.com/riley

(EN) To access and download Declaration of Conformity please visit: gg-doc.com/riley

(ES) Para consultar y descargarse la Declaración de conformidad, visite: gg-doc.com/riley

(EE) Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä ja ladattavissa osoitteessa: gg-doc.com/riley

(FR) Pour accéder à la Déclaration de Conformité et la télécharger, veuillez visiter le site : gg-doc.com/riley

(EL) Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να κατεβάσετε τη δήλωση συμμόρφωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: gg-doc.com/riley

(HI) अनुरूपता की घोषणा करने और डाउनलोड करने के लिए कृपया यहां जाएं: gg-doc.com/riley

(HU) A megfelelségi nyilatkozat megtekintéséhez és letöltéséhez, kérjük, keresse fel a következő weboldalt: gg-doc.com/riley

(IT) Per accedere alla Dichiarazione di conformità e scaricarla, visitare: gg-doc.com/riley

(JA) Ga voor toegang tot en download van de conformiteitsverklaring naar: gg-doc.com/riley

(NL) For tilgang til og nedlasting av Samsvarserklæring, vennligst se: gg-doc.com/riley

(NO) Z deklaracji zgodności można si zapoznа na stronie gg-doc.com/riley

(PL) Para aceder e transferir a Declaração de Conformidade, aceda a: gg-doc.com/riley

(PT) För att komma åt och ladda ned försäkran om överensstämmelse, besök: gg-doc.com/riley

(SE) Uygunluk Beyanına erişip indirmek için lütfen ziyaret edin: gg-doc.com/riley

HI उपयोगकर्ता के लिए निर्देश
EN 166:2001

A	लेन्स मार्किंग
I	विनिर्माता की पहचान
II	EN मानक की संख्या
III	उपयोग का (के) क्षेत्र
IV	प्रभाव प्रतिरोध
V	उच्चतम अल्पकाल संरक्षण
VI	प्रभावान्वित किए
VII	उपयोग का क्षेत्र (नहीं लागू हो)
3	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर बैड्री (चमत्कार) और तरल पदार्थों के छींटों (केवल सीमित) के संपर्क के लिए उपयोग करने के लिए इच्छुक प्रदान करता है।
4	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर > 5 µm के आकार के कण वाली धूल से संरक्षण के लिए उपयोग करने के लिए इच्छुक प्रदान करता है।
5	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर गैसों, वाष्प, धूएं, धूए और < 5µm के आकार के कण वाली धूल से संरक्षण के लिए उपयोग करने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।
9	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर पिघली हुई धातुओं के छींटों से संरक्षण के लिए उपयोग करने के लिए सुरक्षा और गर्म तरल पदार्थों के पुहारों से प्रतिरोध प्रदान करता है।
IV, XI	प्रभाव प्रतिरोध स्तर (नहीं भी लागू हो)
B	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर कमरे के तापमान पर उच्च गति वाले कणों से मध्यम ऊर्जा प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है
BT	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर तापमान की चरम सीमा (55±2)°C और (-5±2)°C पर उच्च गति वाले से मध्यम ऊर्जा प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है
F	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर उच्च गति वाले कणों से कम ऊर्जा प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है
FT	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर तापमान की चरम सीमा (55±2)°C और (-5±2)°C पर कम ऊर्जा प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है
S	यह विशिष्ट करता है प्रेस को बराबरान बड़ी हुई सुरक्षा (General Increased Robustness) होने के साथ में वर्गीकृत किया गया है
V	छोटे हैं के लिए (नहीं भी लागू हो)
H	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर को एक छोटे हैं का फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
VIII	उपयोग अवधान संकेत चिह्न / आइडिएन रिफ्लेक्ट के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाले चश्मों के लिए लागू
2-y	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर को एक छोटे हैं का फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
2C-y	उपयोग अवधान संकेत चिह्न / आइडिएन रिफ्लेक्ट के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाले चश्मों के लिए लागू
3-y	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर बैड्री (चमत्कार) और तरल पदार्थों के छींटों (केवल सीमित) के संपर्क के लिए उपयोग करने के लिए इच्छुक प्रदान करता है।
5-y	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर सामान्यतः दिशाहीन (नॉन डिरेक्टिव के बिना) उपयोग के लिए है
9-y	यह विशिष्ट करता है कि यह आई-प्रोटेक्टर सामान्यतः दिशाहीन (नॉन डिरेक्टिव के साथ) उपयोग के लिए है
y	व्यक्तिगत लेन्स के लिए सेल नंबर
X	आइडिएन क्लास
1	आइडिएन क्लास 1 गुणवत्ता का संकेत करता है
2	आइडिएन क्लास 2 गुणवत्ता का संकेत करता है
XII	अन्य लेन्स गुण (नहीं भी लागू हो)
K	यह विशिष्ट करता है कि लेन्स स्क्रैच कणों से क्षतिग्रस्त होने के स्थान करता है
N	यह विशिष्ट करता है कि लेन्स अल्पकाली के पुहारोंन से संरक्षण के लिए सुरक्षा और गर्म तरल पदार्थों के पुहारों से प्रतिरोध प्रदान करता है।
KN	यह विशिष्ट करता है कि लेन्स स्क्रैच कणों से क्षतिग्रस्त होने और गीले अल्पकाली के पुहारोंन से संरक्षण के लिए

चेतावनी:
1. यदि तापमान की चरम सीमा पर उच्च गति वाले कणों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो चयनित आई-प्रोटेक्टर पर प्रभाव आकर, जर्मन PT, ड्रा या AC के तुरंत बाद अक्षर T विशिष्ट किया जाना चाहिए। यदि प्रभाव अक्षर के बाद "T" अक्षर नहीं होता है, तो आई-प्रोटेक्टर का उपयोग केवल कमरे के तापमान में ही उच्च गति वाले कणों के विरुद्ध किया जाएगा।
2. यदि प्रभाव अक्षर के बाद लेख पर "T" अक्षर होता है, लेकिन केस या इकाई विनिर्देश पर नहीं होता है, तो आई-प्रोटेक्टर का उपयोग केवल कमरे के तापमान में ही उच्च गति वाले कणों के विरुद्ध किया जाएगा।
3. यदि अक्षर F,FB और A, अक्षरांक और प्रेस होने के लिए समान नहीं है, तो लेन्स पर F,FB और A विशिष्ट आई-प्रोटेक्टर पूरा करने के लिए सीधा जाएगा।
4. आई-प्रोटेक्टर प्रभाव प्रतिरोधी (impact-resistant) है, लेकिन आगर आई-प्रोटेक्टर के नीचे प्रज़िक्शन रिफ्ले पहनी हुई हो, तो यह प्रभाव को प्रभावित कर सकता है, और इस प्रकार पहनने वाले के लिए खतरा पैदा होता है।
5. इस आई-प्रोटेक्टर में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां को प्रभाव पहने पोंगा पहनने वाले व्यक्तियों की त्वचा पर एलर्जी उत्पन्न कर सकती है। यदि कोई प्रतिक्रिया देखी जाती है, तो इस प्रकार की सामग्री का उपयोग बंद करें।
6. यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि आई-प्रोटेक्टरों को बाद में उपयोग के लिए संरक्षित किया जाए। यदि आई-प्रोटेक्टर को उपयोग में लाया जाता है, तो उन्हें साफ किया जाना चाहिए।
7. आई-प्रोटेक्टर के लिए कोई एक्सेसरीज या स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं हैं।
8. कृपया ध्यान दें कि टिंटेड या फोटोक्रोमिक लेंस पहन कर सूरज में हुड्डोंग करते समय प्रकाश में अचानक कमी दिक्कत संबंधी कठिनाइयों उत्पन्न कर सकती है।

कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:
- लेंस पर स्क्रैच या रगड़ आई-प्रोटेक्टर के प्रभाव प्रतिरोध और अक्षिप्रभाव गुणवत्ता को कम कर देगा।
- उत्पाद की कार्य अवधि उपयोग होने वाले पदार्थों पर निर्भर करती है। सामान्य उपयोग और सही भंडारण के तहत, इस उत्पाद को 2 साल तक पर्याप्त सुरक्षा प्रदान चाहिए।
- आई-प्रोटेक्टर प्रभाव प्रतिरोधी (impact-resistant) है लेकिन एक छोटी प्रभाव सहारी तोड़ कि प्रतिरोधी चाहिए, लेकिन उपकरण या रिफ्लेक्ट होने पर चोट पहुंचा सकता है